



### Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT MTZ1
Nom de l'appareil	MTZ1 08 H3
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Application	Power distribution protection
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Control unit	Sans unité de contrôle
Compatibilité produit	Unité de contrôle Micrologic 2.0 X Unité de contrôle Micrologic 5.0 X Unité de contrôle Micrologic 6.0 X Unité de contrôle Micrologic 7.0 X Unité de contrôle MicroLogic 2.0 Xi Unité de contrôle MicroLogic 5.0 Xi Unité de contrôle MicroLogic 6.0 Xi Unité de contrôle MicroLogic 7.0 Xi
[In] courant assigné d'emploi	800 A à 40 °C
Performance type	H3 66 kA 415 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Selectivity category	Catégorie B
Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire

### Complémentaires

Niveau de performance	66 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 66 kA à 440 V CA 50/60 Hz
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	50 KA à 440 V CA 50/60 Hz 50 kA à 220/415 V CA 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	30 KA 3 s 50 KA 1s 50 kA 0,5 s
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	145 KA 220/415 V CA à 50/60 Hz 145 kA 440 V CA à 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)	99...121 kA
Sensor rating	400 A 630 A 800 A
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Puissance dissipée en W	90 W
Durée de coupure maximale	25 ms
Temps de fermeture maximum	50 ms
Support de montage	Rails Platine de base
Raccordement amont	Facade Rear

Raccordement aval	Façade Arrière
"Pas" de raccordement	70 mm
Durée de vie mécanique	10000 cycle avec maintenance préventive périodique
Durée de vie électrique	6000 Cycle 440 V CA 50/60 Hz at In se conformer à EN/CEI 60947-2 AC-23A : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz at In se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz at In se conformer à EN/CEI 60947-3
Hauteur	322 Mm disjoncteur débrochable avec châssis: 259,5 mm disjoncteur débrochable sans châssis:
Largeur	358 Mm disjoncteur débrochable avec châssis: 306,5 mm disjoncteur débrochable sans châssis:
Profondeur	291 Mm disjoncteur débrochable avec châssis: 207,5 mm disjoncteur débrochable sans châssis:
Poids du produit	39 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H CEI 61557-12
Certifications du produit	CE[RETURN]certificat CEI CE

### Environnement

Degré de protection IP	IP30 conforming to EN 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000...5000 m avec réduction de courant

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	40,0 cm
Largeur de l'emballage 1	30,0 cm
Longueur de l'emballage 1	40,0 cm
Poids de l'emballage 1	15,0 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------