

FOC-17P24-17P24-GL03/35 - Cable de conexión



1183987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1183987>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Serie M17 MPO con equipamiento de conectores para cable de fibra óptica preconfeccionado: 24 polos, conector macho-conector macho, fibra de vidrio multimodo G62.5/125 µm OM1 con conexión por tornillo, longitud del cable de fibra óptica: 35 m, índice de protección IP67 tras la colocación, instalación fija en canales para cables, canales para cables subterráneos y tubos protectores de cables para la utilización en interiores y exteriores

Sus ventajas

- El conector es pequeño y compacto, y tiene un diámetro exterior máximo de 21 mm, lo que permite una alta densidad de instalación.
- Estructura de conectores para cable de fibra óptica preconfeccionada; no se requieren trabajos de soldadura por fusión en el lugar de instalación; Plug and Play
- Índice de protección IP67, caja de acero inoxidable, temperatura ambiente desde -40 °C ... +85 °C, adecuada para aplicaciones industriales y entornos adversos
- Cable de fibra óptica blindado para uso en interiores y exteriores, baja densidad de humos y sin halógenos; es posible pedir longitudes estándar entre 10 m ... 200 m, longitudes personalizadas bajo demanda
- El conector cuenta con una cubierta de protección integrada, lo que permite utilizarlo cómodamente en el lugar de uso

Datos comerciales

Código de artículo	1183987
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNHBA
Clave de producto	ABNHBA
GTIN	4063151221492
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.935 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.935 g
Número de tarifa arancelaria	85447000
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Número de polos	24

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Fibra de vidrio multimodo
----------------------	---------------------------

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	1500 N / 800N
---	---------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	PPS
Envoltura exterior, material	LSZH

Cable/línea

Longitud del cable	35 m
Peso del cable	81,00 kg/km
Tipo de cable	Fibra de vidrio multimodo
Tipo de cable	Cable de fibra óptica de vidrio para uso en interiores/exteriores, blindaje no metálico
Diámetro exterior del cable	7,5 mm
Envoltura exterior, material	LSZH
Envoltura exterior, color	negro
Menor radio de flexión, montaje fijo	90 mm
Resistencia a la tracción momentánea/permanente	1500 N / 800N
Compresión transversal permanente	300,00 N/cm
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1

Cable de fibra óptica

Número de fibras	12
Fibra	62,5/125 µm OM1
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm
Atenuación	< 1,5 dB (1300 nm)
Medio de transmisión	Fibra de vidrio multimodo

FOC-17P24-17P24-GL03/35 - Cable de conexión



1183987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1183987>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1183987>



EAC

ID de homologación: 19060508

FOC-17P24-17P24-GL03/35 - Cable de conexión



1183987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1183987>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---