

**COSSE À SERTIR EN FORME DE BROCHE CU, VERSION NORMALE, SECTION DE CONDUCTEUR/TIGE 35 MM<sup>2</sup>/8 MM Ø****Numéro d'article: 180606**

---

Cosses à sertir, forme mâle Cu, 0,5-6 mm<sup>2</sup> selon DIN. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : étamage électrolytique ; Soudure de la douille par brasage ; Pour connexion à décharge de traction. Section : 35 ; Ø de la tige : 8 mm ; L1 : 40,5 ; L2 : 20 ; D1 : 8,2 ; A : 16 ; B : 8 ; S : 1,5 ; Poids par 100pc:~kg : 1,2 ; Qté/pce : 1

Longueur (mm) 200 mm

Largeur (mm) 120 mm

Hauteur (mm) 14 mm

Poids (kg) 0,012 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribut                                                | Valeur                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| matériau                                                | Kupfer                                  |
| Protection de surface                                   | vernickelt                              |
| longueur hors tout                                      | - mm                                    |
| Sans halogène                                           | Oui                                     |
| Produits en bande                                       | Non                                     |
| Convient pour les conducteurs multifilaires             | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs à fils fins               | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs massifs                   | Non                                     |
| Taille AWG min.                                         | 2                                       |
| Taille AWG max.                                         | 2                                       |
| section nominale                                        | 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| L'isolement                                             | ohne                                    |
| Forme de bride                                          | Stiftform                               |
| forme de gaine                                          | kurz                                    |
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non                                     |
| Convient pour le fil émaillé                            | Non                                     |
| Convient pour les conducteurs ronds                     | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs plats                     | Non                                     |
| Pour des assemblages résistants à la traction           | Non                                     |
| Conforme à la norme DIN                                 | Oui                                     |

GTIN: 4021103806067

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de