

C-FCI 6/M6 - Gabelkabelschuh

3240044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240044>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm², M6



Ihre Vorteile

- Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
- Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3240044 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BH3441 |
| GTIN | 4046356452618 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,228 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,206 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |

C-FCI 6/M6 - Gabelkabelschuh

3240044


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240044>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Produkttyp | Verbinder |
| Produkteigenschaft | mit "Easy Entry"-System |
| | Hartgelötet |
| | PA isoliert |

Maße

| | |
|---------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 12 mm |
| Hülsenlänge | 30,7 mm |
| Länge Isolierstoffhülse | 14 mm |
| Abisolierlänge maximal | 9 mm |
| Abstand Mitte-Isolierstoffhülse | 9,9 mm |
| Materialstärke min. | 1 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 6,6 mm |

Innenmaß

| | |
|------------------|--------|
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
|------------------|--------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Beschichtung | verzinkt |
| Isolierstoff | PA |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|-------------|---------|
| Hülsenlänge | 30,7 mm |
|-------------|---------|

C-FCI 6/M6 - Gabelkabelschuh


3240044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240044>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-FCI 6/M6 - Gabelkabelschuh



3240044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240044>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001052 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

C-FCI 6/M6 - Gabelkabelschuh



3240044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240044>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,028 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de