
160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 1 x 5.5 x 125 mm



GTIN:	4013288027269	**Dimensión:**	223x33x33 mm
N° de pieza:	05006120001	**Peso:**	68 g
N° de artículo:	160 i VDE	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Filo cónico; punta Lasertip

Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro. Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. El extremo de los destornilladores Wera Lasertip es tratado con rayos láser para conseguir una rugosidad microscópicamente fina. Esta superficie rugosa se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes. Ya no puede ocurrir un resbalamiento indeseado de la herramienta. Lleva el sistema de búsqueda rápida de la herramienta Take it easy, con marcas a color según el perfil y sellos con el tamaño correspondiente, que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida. El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05006120001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Prueba individual




La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Pruebas de resistencia a impactos



Incluso bajo condiciones extremas de servicio se garantiza la seguridad, gracias a las pruebas de resistencia a impactos a baja temperatura de hasta 40°C bajo cero.

Lasertip evita el deslizamiento



Con ayuda de rayos láser, se crea una estructura superficial de cantos afilados. Lasertip de Wera se aferra en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes, y de este modo evita la salida indeseada del destornillador de la cabeza del tornillo durante la acción del atornillado. En tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv.

Menos fuerza de presión



Wera Lasertip disminuye la fuerza de presión necesaria que tiene que ejercer el usuario, y al mismo tiempo aumenta la transmisión de fuerza. El atornillado se hace más confortable y seguro.

Excelente ergonomia




Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Cambio de agarre rápido



Los materiales duros que se han utilizado en la elaboración del mango, garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel se "adhiera" al mango. Las zonas rotativas duras con el mayor diámetro se desplazan por la mano como si fueran ruedas.

Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy



Destornilladores con sistema de búsqueda Take it easy: Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05006120001

Wera - 160 i VDE
05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006100001[1)]	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"
05006105001[1)]	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"
05006110001[1)]	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006115001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006116001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"
05006120001	**1,0**	**5,5**	**125**	**98**	**7/32"**	**5"**
05006121001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"
05006125001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"
05006126001	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"
05006130001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"
05006135001	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"
05006140001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"

1) Sin Lasertip

Enlace web
https://www.wera.de/es/05006120001

Wera - 160 i VDE
05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de