# 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 10 x 200 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288003102 | **Abmessung:** | 312x40x40 mm |
| **Teilenr:** | 05110104001 | **Gewicht:** | 195 g |
| **Artikel-Nr:** | 334 | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82054000 |

- Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05110104001


Wera - 334
05110104001 - 4013288003102

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Plus Schraubendreher - begreifbare Ergonomie. Schonen das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.

### Lasertip verhindert Herausrutschen



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

### Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

### Verringerte Anpresskraft




Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05110104001

Wera - 334
05110104001 - 4013288003102

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

### Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

### An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

### Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05007610001 | 0,8 | 5,0 | 100 | 98 | 5,0 | 3/16" | 4" |
| 05007620001 | 1,0 | 6,0 | 125 | 105 | 6,0 | 1/4" | 5" |
| 05340330001 | 1,0 | 6,0 | 150 | 105 | 6,0 | 1/4" | 6" |
| 05110010001 | 1,2 | 6,5 | 150 | 105 | 6,0 | 1/4" | 6" |
| 05007635001 | 1,2 | 7,0 | 150 | 105 | 7,0 | 9/32" | 6" |
| 05007621001 | 1,2 | 6,5 | 200 | 105 | 7,0 | 1/4" | 8" |
| 05110011001 | 1,2 | 8,0 | 175 | 112 | 7,0 | 5/16" | 7" |
| 05007640001 | 1,6 | 8,0 | 175 | 112 | 7,0 | 5/16" | 7" |
| **05110104001** | **1,6** | **10,0** | **200** | **112** | **9,0** | **3/8"** | **8"** |
| 05110105001[1),2)] | 2,0 | 12,0 | 250 | 117 | 10,0 | 1/2" | 10" |

1) Kein Lasertip
2) Kraftform-Griff, 1-komponentig

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05110104001

Wera - 334
05110104001 - 4013288003102

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://www.wera.de/de/05110104001

Wera - 334
05110104001 - 4013288003102

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de