



Hoofd

Range of product	Modicon
Product or component type	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Concept	Transparent Ready
Protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 4 poort(en) koperen kabel 100BASE-FX - 1 poort(en) optische vezel
Maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel SC-duplex optische vezel
Supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel Multimodus optische vezel voor optische vezel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
Lengte optische vezel	4 Km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Demping	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] rated supply voltage	12...24 V
Voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Stroomverbruik in W	2,4 W
Elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 3-wegs voeding
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Markering	CE UL RCM
Lokale signalering	Voor voeding: 1 LED (groen) Voor datasnelheid (ETH LINK): 1 led per kanaal (geel) Voor verbindingstatus: 1 tweekleurige led (groen/geel)
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
Width	26 mm
Height	102 mm
Depth	79 mm
Net weight	0,13 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Productcertificaten	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	16,300 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	267,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,281 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------