

**ISOL. ADERENDHÜLSE 10 MM<sup>2</sup>/12 MM, BRAUN, 500 STK****Article number: 189014**

Isolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 20 mm    |
| Width (mm)  | 8 mm     |
| Height (mm) | 8 mm     |
| Weight (kg) | 0,244 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | Yes                |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 12 mm              |
| Gesamtlänge                    | 22 mm              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Halogenfrei                    | Yes                |
| Farbe                          | braun              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                 |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                 |
| Bandware                       | No                 |

GTIN: 4021103123737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de