

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de cables, Placa de acero inoxidable, sin rotular, rango de diámetro de cable: 1 ... 63 mm, clase de montaje: Montaje con sujetacables, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 19 mm, anchura del campo de texto: 65 mm

Sus ventajas

- Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
- La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
- Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
- Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente

Datos comerciales

Código de artículo	0806644
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BG2415
Clave de producto	BG2415
GTIN	4017918138684
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,08 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,129 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcadores de conductores
Rotulación	
Número de índices individuales	1

Dimensiones

Anchura	19,00 mm
Altura	89,00 mm
Profundidad	0,90 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	65 mm
Altura del campo de texto	19 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	plateado
Material Elemento de base	Poliéster

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1 mm ... 63 mm
-----------------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Montaje

Tipo de montaje	Montaje con sujetacables
-----------------	--------------------------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---