



Principal

Tipo de producto o componente	Motor síncronico
Nombre abreviado del equipo	BMP
Máximo velocidad mecánica	3600 rpm
Potencia salida nominal	370 W con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 370 W con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Par nominal	1,18 N.M con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 1,18 N.m con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Velocidad nominal	3000 rpm con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 3000 rpm con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase Variador de velocidad ATV320 en 0,37 kW 200...240 V 1 fase
Extremo de eje	Manipulado
Grado de protección IP	IP65 estándar IP67 con Kit IP67
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conector de ángulo derecho rotatorio

Complementario

Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
[Us] Tensión nominal de suministro	230 V
Número de fases de la red	1 fase
Irms de corriente máx,	5 A con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 5 A con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Frecuencia de trabajo nominal	250 Hz con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 250 Hz con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Frecuencia de trabajo mínima	43 Hz con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 43 Hz con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Frecuencia de trabajo máxima	300 Hz con unidad ATV32 en 0,37 kW 200 V 1 fase 300 Hz con unidad ATV320 en 0,37 kW 200 V 1 fase
Diámetro del eje	11 mm
Longitud de eje	23 mm
Señal entrada	4 mm
Tamaño brida motor	70 mm
Constante de par	0,81 N.m/A en 40 °C
Número de polos de motor	5
Número de pilas de motor	1
Inercia del rotor	0,59 kg.cm²
Resistencia del estator	5,37 Ohm en 40 °C
Inductancia del estator	12,15 MH Para eje-q en 40 °C 12,15 mH Para eje-d en 40 °C

Fuerza radial máxima (Fr)	660 N en 1000 rpm 520 N en 2000 rpm 460 N en 3000 rpm 410 N en 4000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	122 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	60 mm
Profundidad del collar	2,5 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	5,5 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	75...82 mm
Peso del producto	1,6 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	40,0 cm
Paquete 1 Peso	2,078 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	20,968 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto


Esquemas de dimensiones

BMP0701R3NA2A


Dimensiones



Chaveta paralela de ajuste de acuerdo con DIN 6885 A




Rosca hembra de eje de acuerdo con DIN 332-D



L	mm	122
in	4,80	
B	mm	23
in	0,90	
C	mm	11
in	0,43	
D	mm	4
in	0,16	
E	mm	12,5
in	0,49	
F	mm	18
in	0,71	
G	mm	2,5
in	0,10	

H		M4
N	mm	2,1
in	0,08	
O	mm	3,2
in	0,12	
P	mm	10
in	0,39	
Q	mm	14
in	0,55	
S	mm	4,3
in	0,17	
T	mm	3,3
in	0,13	

Curvas de rendimiento



M: Par en Nm

n: Velocidad en rpm

f: frecuencia en Hz

1: Permisible solo durante las fases de aceleración y desaceleración.

2: Funcionamiento continuo con los valores predeterminados del archivo de configuración.