

Hoja de datos del producto

Características

47432

contacto auxiliar - pronto a fechar NA/NF 5 A240 V - Masterpact NT - fixo



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	PF
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,3 cm
Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	6,5 cm
Paquete 1 Peso	42,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------