

SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Soporte de contactos



1424180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424180>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de contactos, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, X-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
- Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal

Datos comerciales

Código de artículo	1424180
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQAHS
Clave de producto	ABQAHS
GTIN	4046356692663
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,865 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,87 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Existe junta de obturación	no
Apantallado	sí
Codificación	X
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de contacto	< 3 mΩ
Resistencia de aislamiento	> 100 MΩ
Tensión nominal U_N	50 V AC (Datos)
	60 V DC
Corriente nominal I_N	0,5 A (Datos)
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Soldadura por ola
------------------	-------------------

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A , 10 GBit/s
-------------------------	--

Datos del material

Material Soporte de contactos	PA 6T/66
Material Contacto	Aleación de cobre
Material Superficie contactos	Au
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

1424180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424180>

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	X

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A , 10 GBit/s
-------------------------	--

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (En estado enchufado)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 95 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico)
	-25 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)
	-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones


Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-109
Denominación de norma	Choques, vibraciones
Normas/disposiciones	Sobre la base de EN 50155
Denominación de norma	Choques, vibraciones
Normas/disposiciones	Sobre la base de EN 61373:2011

Montaje

Indicaciones de procesamiento

Proceso	Soldadura por ola
---------	-------------------

Dibujos



Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, vista cara hembras

SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Soporte de contactos



1424180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424180>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424180>

 cUL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

1424180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424180>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	fa4a0fc9-4b6e-4255-89bb-4c0db9e5f819