Serie 7400 Kraftform Destornilladores dinamométricos ajustables (0,1-3,0 Nm) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7431 x 0,30-1,00 Nm



GTIN:	4013288179128	**Dimensión:**	155x37x37 mm
N° de pieza:	05074772001	**Peso:**	177 g
N° de artículo:	7400	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Llave dinamométrica Kraftform ajustable con sistema de cambio rápido Rapidaptor
- Para puntas de 1/4"
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado
- Indicación numérica del valor de par

Destornillador dinamométrico de Wera. Un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor. El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar. La escala de valores se puede leer muy fácilmente. Dispone de una señal de "clic". La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas. El par de desapriete es ilimitado para poder soltar tornillos fuertemente agarrotados. Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario. Adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Enlace web
https://www.wera.de/es/05074772001

Wera - 7400
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Herramientas dinamométricas ajustables



Muchas uniones atornilladas en trabajos de montaje y mantenimiento tienen que ser apretadas con control dinamométrico para garantizar la seguridad de la unión y/o para evitar daños en el tornillo o la pieza. Los destornilladores dinamométricos ajustables de Wera son la herramienta ideal para estos casos: la gama de par de apriete está entre 0,3 Nm y 8,8 Nm, se ofrecen tres mangos diferentes, la precisión de medición es del ± 6 %, el cambio de puntas es ultrarrápido gracias al alojamiento de las puntas con tecnología Rapidaptor.

Un ajuste simple



Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario.

Fácil de leer



El valor de escala se puede leer muy fácilmente.

Lupa montable



Los artículos 7430, 7431 y 7432 se entregan con una lupa. Esta lupa se puede montar en la escala lo que mejora la legibilidad de la misma.

Exactitud de medición



La exactitud de medición está en ± 6 % (artículo 1430: ± 10 %) según la norma DIN EN ISO 6789. Se oye y se palpa claramente el "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.

Par de aflojado ilimitado



Un par de aflojado ilimitado para poder desatornillar tornillos agarrotados.

Gran versatilidad



Gran versatilidad gracias a la tecnología Rapidaptor que permite un cambio de puntas o de vasos ultrarrápido.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05074772001

Wera - 7400
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
05074770001[1)]	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
05074772001[1)]	**7431**	**1/4"**	**0,30-1,00**	**0,05**	**89**	**142**	**5 7/16"**
05074774001[1)]	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
05074700001	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
05074701001	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Con una lupa que se puede montar para facilitar la lectura de la escala.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05074772001

Wera - 7400
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de