
Barras ómnibus

SKL 118



SKL 118

Barras ómnibus

Número de producto: 07511801
Dimensiones: 28,5 x 29 x 53 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

para conductor CU 1 (50 -185mm²) re/rm/sm/rf+AE

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	185 mm²
Corriente de medición:	500 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	185 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	185 mm²

Dimensiones

Anchura:	28.5 mm
Longitud:	29 mm
Altura:	53 mm
Peso:	0.1038 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902623105
Clase ETIM:	EC000001
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1