


ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 50,0 MM², HÜLSENLÄNGE 20 MM
Article number: 182370

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: querschnitt: 2 x 50 mm² | Länge ohne Isolation L2: 20 mm | Gesamtlänge L1: 36 mm | d1: 10,3 | d2: 15 | S1: 0,03 | S2: 0,5 | Isolationsfarbe: blau | gewicht pro 100 St.: ca. 0,30 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 50.



Length (mm)	213 mm
Width (mm)	190 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,003 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	50 mm ²
Hülsenlänge	20 mm
Gesamtlänge	36 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	0

GTIN: 4021103823705

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de