

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



ARGUS 360 IP54 pw

MEG5640-3119

EAN Code: 4042811221546

Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Sensortyp	PIR
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W - 230 V, AC LED-Lampe: with integrierter Vorschaltgerät 8 x 58 W, 176 µF - 230 V, AC Leuchtstofflampe: cos phi = 0,5 1000 W - 230 V, AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9003
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Klemmverbindungskapazität	<= 2,5 mm²
Einschaltstrom	600 A für 20 µs
Geliefertes Zubehör	1 x Oberflächengehäuse 1 x Sensor 1 x Deckschicht 1 x Schrauben 1 x Benutzerhandbuch 1 x Linienmaske
Tiefe	65 mm
Breite	121 mm
Höhe	121 mm
Durchmesser	121 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
[Ue] Bemessungs- Betriebsspannung	220 - 240 V AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Eingangsfunktion	externer Auslöser
Schutzart	Externe Sicherung
Art der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktion verfügbar	Helligkeitsanpassung Lernmodus Zeitumstellung Impulsfunktion Dampferschutz Bewegungsmelder-Abschaltlogik
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	5 s - 15 min
Einstellung der Lichtstärke	2...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Radius: 20 m
Material	Thermoplastisch glänzend
Gehäusevariante	Decke
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP54
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	12,800 cm
VPE 1 Länge	16,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	268,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	33,300 cm
VPE 2 Breite	33,700 cm
VPE 2 Länge	40,100 cm
VPE 2 Gewicht	5,860 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	100,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	155,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	13 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.6 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	9
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.