



Hoofd

Range	EVlink
Product or component type	Oplaadkabel
Categorie toebehoren	Reserveonderdeel
Aantal fasen in netwerk	Enkelfasig
Beschrijving polen	1P + N
[In] rated current	32 A
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
Aardingssysteem	TN-compatibel TT-compatibel Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
Nominaal outputvermogen	7,4 W 32 A
Nummerstekkerbus	1

Complementair

Type connector	T2 voertuig einde contacten geplatineerd zilver Zonder laadstation einde
Bereik compatibiliteit	EVlink EVlink-muurdoos EVH2 oplaadstation
Standards	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Product certifications	CE
Lengte	4 m
Net weight	3,1 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Relative humidity	5...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	2,004 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja