

Información sobre productos

35 22 115 ESDSB

Alicate de montaje para electrónica ESD

Con articulación machihembrada

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Construcción robusta y optimizada para cargas con articulación de precisión **atravesada y sin juego**
- Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material
- Mangos con derivación eléctrica disipativa
- Bocas semi-redondas, superficies de agarre suavemente rectificadas
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.

Información general

Núm. de artículo	35 22 115 ESDSB
EAN	4003773027867
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	85 g
Dimensiones	115 x 85 x 21 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Longitud de boca (B)	22,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	7,0 mm
Ancho de las puntas (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,3 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,0 mm
ESD	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

