

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Presse-étoupe de boîtier



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1308006>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, Par refusion SMD, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Avantages

- Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
- Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
- Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1308006                                                                           |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | ABQBBA                                                                            |
| Product key                         | ABQBBA                                                                            |
| GTIN                                | 4063151689124                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,285 g                                                                          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 10,169 g                                                                          |
| Numéro du tarif douanier            | 79070000                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Presse-étoupe de boîtier



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1308006>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Conseil pour commander:            | Le contre-écrou est contenu dans la livraison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Propriétés du produit

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Type de produit  | Boîtier pour connecteurs circulaires |
| Type de filetage | M12                                  |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Par refusion SMD |
| Couple de serrage    | 1,5 ... 2 Nm     |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Matériau                            | Laiton, nickelé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |
| Matériau du joint                   | FKM             |
| Matériau de surface de prise        | Laiton, nickelé |
| Matériau du raccordement vissé      | Laiton, nickelé |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type tête                 | Connecteur mâle                  |
| Type de filetage tête     | M12                              |
| Type de verrouillage tête | Verrouillage extérieur Push-Pull |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | > 100 |
|--------------------|-------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection (branché)                                  | IP67 (correctement enfiché et verrouillé)      |
| Indice de protection                                            | IP67 (correctement enfiché et verrouillé)      |
|                                                                 | IP67, verrouillé                               |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
|                                                                 | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Presse-étoupe de boîtier



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1308006>

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
|----------------|--------------------------|

## Normes et spécifications

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12               |
| Normes/prescriptions    | sur la base de la norme CEI 61076-2-010 |
| Remarque                | Push-Pull                               |

## Montage

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Montage face arrière |
|-----------------|----------------------|

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Presse-étoupe de boîtier



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1308006>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Presse-étoupe de boîtier



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1308006>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)