Hoja de datos del producto PKY32G435 Características

Clavija de panel recta PK Patrika conexión 32 A IP44 380 V 3P+N+T 50-60 Hz





Principal

	
Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre abreviado del equipo	Mureva socket
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel	
Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto	
[In] Corriente nominal	32 A	
[Ue] Tensión nominal de operación	380415 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h	
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería	
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce	
Conexiones - terminales	Conexión rápida	
Sección de cable	2,56 mm²	
Peso del producto	0,28 kg	
Dimensión de la base	91 x 100 mm	
Altura	100 mm	
Ancho	98 mm	
Profundidad	128 mm	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Código color de tensión	Rojo	

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1	
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1	
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C	
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s)	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	250 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	26,7 cm
Paquete 2 Longitud	26,7 cm
Paquete 2 Peso	1,653 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	18
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,524 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Información Logística

País de Origen ES	
-------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months	
-------------------------------	--