# Hoja de datos del producto DF222V Características

## TeSyS porta-fusível 2P 125A - tam. fusível 22 x 58 mm - ind. fusível fundido



Principal	
Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusible
Nombre abreviado del equipo	DF22
Compatibilidad del producto	DF2FN percutor del cartucho de fusibles DF3EA percutor del cartucho de fusibles
Número de polos	2P
Tamaño de fusible	22 x 58 mm
Tipo de fusible	, gG , aM
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicador de fusible fundido
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 690 V corriente continua
[le] Corriente nominal de empleo	125 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
Corriente nominal de resistencia máxima [lpk]	19 kA con enlaces tubulares acorde a IEC 60269-1
Resistencia a cortocircuitos	120 KA 400 V acorde a valores instantáneos y de demanda 120 KA 500 V acorde a valores instantáneos y de demanda 80 kA 690 V acorde a valores instantáneos y de demanda

#### Complementario

Complementario	
Normas	Es decir> = 10 mA EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificaciones de producto	IEC[RETURN]Certificación UL[RETURN]CSA[RETURN]Generador
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 2,535 mm²rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 2,525 mm²rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 2,535 mm²flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 2,525 mm²flexible with or without
Par de apriete	4 N.m
Altura	127,5 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	76,5 mm
Peso del producto	0,439 kg
Cantidad por juego	Juego de 3

#### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-4080 °C	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2060 °C con reducción de la temperatura	
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529	
Tratamiento de protección	TH	
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1	
Código de compatibilidad	DF22	

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,75 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	363 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,3 cm
Paquete 2 Ancho	13,2 cm
Paquete 2 Longitud	22,5 cm
Paquete 2 Peso	1,169 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	27
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	11,261 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------