

DF222V

TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 2P - 125A
- Zekeringmaat: 22x58mm



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys DF
Product or component type	Zekeringhouder
Device short name	DF22
Compatibiliteit product	DF2FA zekeringspatroon DF2FN zekeringspatroon
Poles description	2P
Formaat smeltveiligheid	22 x 58 mm
Type zekering	, gG , aM
Besturingstype	Omschakelen
Local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ipk nominale grensstroompiek	19 kA met buisverbindingen conform aan IEC 60269-1
Kortsluitweerstand	120 KA 400 V conform aan IEC 60947-3 120 KA 500 V conform aan IEC 60947-3 80 kA 690 V conform aan IEC 60947-3

Complementair

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1
Productcertificaten	IEC[RETURN]UL erkend[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm ² flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm ² flexibel met of zonder
Aanspanmoment	4 N.m
Height	127,5 mm
Width	70 mm
Depth	76,5 mm
Net weight	0,439 kg
Quantity per set	Set van 3

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...80 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C met een declassering boven 20 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
Compatibility code	DF22

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,75 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	363 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	13,2 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,169 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	27
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,261 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------