# 1569 Tournevis ESD à douille Kraftform Micro, 3.5 x 60 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288184108 | **Dimension:** | 157x13x13 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05030416001 | **Poids:** | 19 g |
| **Numéro d'article:** | 1569 ESD | **Pays d'origine:** | CZ |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82054000 |

- Tournevis Kraftform Micro pour vis à six pans creux
- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 10<sup>9</sup> ohms
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Manche Kraftform Micro à tête pivotante pour un vissage éclair
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

ESD TOOL

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

ANTI ROLL-OFF

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05030416001

Wera - 1569 ESD
05030416001 - 4013288184108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Outils ESD Wera




Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

### Protégé contre l'électricité statique




La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est ≤ 10<sup>9</sup> ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.

### Manche Kraftform Micro




Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

### La zone de précision



La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

### La zone de puissance



Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

### Tête rotative et zone à rotation rapide



La tête rotative, combinée à la zone à rotation rapide située juste en-dessous, permet une approche rapide. Le repositionnement fastidieux de la main imposé par les tournevis de précision usuels n'a plus aucune raison d'être.

### Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05030416001

Wera - 1569 ESD
05030416001 - 4013288184108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| |  |  mm |  mm |  mm |  inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05030410001 | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030411001 | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030412001 | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030413001 | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030414001 | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030415001 | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| **05030416001** | **3,5** | **60** | **97** | **5,7** | **2 3/8"** |
| 05030417001 | 4,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030418001 | 4,5 | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" |
| 05030150001 | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |
| 05030151001 | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |

Lien
https://www.wera.de/fr/05030416001

Wera - 1569 ESD
05030416001 - 4013288184108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de