8790 C Impaktor Dop met 1/2" aandrijving, 21 x 38 mm



GTIN:	4013288210098	**Afmetingen:**	105x45x30 mm
Onderdeelnr.:	05004578001	**Gewicht:**	108 g
Artikelnummer:	8790 C Impaktor	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Impaktor technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Impaktor dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05004578001

Wera - 8790 C Impaktor
05004578001 - 4013288210098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers

Voor elektrisch of persluchtaangedreven slagschroefmachines




De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Dwarsboring en ringgroef



Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Profielveilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Weblink
https://www.wera.de/nl/05004578001

Wera - 8790 C Impaktor
05004578001 - 4013288210098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 mm	 mm	 mm
05004570001	tuerkis_339C	13,0	38,0	21,0	24,0
05004571001	pink_241C	14,0	38,0	22,0	24,0
05004572001	weiss	15,0	38,0	24,0	24,0
05004573001	violett_2735C	16,0	38,0	24,0	24,0
05004574001	rot_200C	17,0	38,0	26,0	26,0
05004575001	leuchtgruen_375C	18,0	38,0	28,0	28,0
05004576001	blau_307C	19,0	38,0	28,0	28,0
05004577001	leuchtpink_232C	20,0	38,0	26,0	30,0
05004578001	**gruen_363C**	**21,0**	**38,0**	**26,0**	**30,0**

Weblink
https://www.wera.de/nl/05004578001

Wera - 8790 C Impaktor
05004578001 - 4013288210098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de