

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DMM 310 TRMS

Numéro d'article: 111402

DMM 310 TRMS, Multimètre numérique avec sélection automatique de la plage de mesure et mesure TRUE RMS. Mesure de la tension jusqu'à 1.000 V AC/DC, mesure de l'intensité jusqu'à 10 A AC/DC. Mesure de la résistance, de la fréquence, de la capacité, de la température. Avec Data Hold, NCV et éclairage de l'écran. CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V. Inclus 2 piles 1,5 V / AAA, 2 cordons de mesure, 1 sonde de température à fil.

Longueur (mm) 165 mm  
Largeur (mm) 80 mm  
Hauteur (mm) 55 mm  
Poids (kg) 0 kg



| Attribut                                                         | Valeur           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Annonce                                                          | Digital          |
| affichage multiple                                               | Non              |
| Avec rétroéclairage de l'écran                                   | Oui              |
| Sélection de la plage de mesure                                  | Manual/automatic |
| Plage de mesure de tension max. CA                               | 1000 V           |
| Tension max. Plage de mesure de la tension DC                    | 1000 V           |
| Tension max. Plage de mesure de la tension AC/DC                 | 1000 V           |
| Plage de mesure max. Plage de mesure du courant AC               | 10 A             |
| Plage de mesure max. Plage de mesure du courant DC               | 10 A             |
| Plage de mesure de résistance max.                               | 60 MOhm          |
| Mesure du milliohm avec la technique à 4 fils (connexion Kelvin) | Non              |
| Résistance à très faible résolution                              | 0.01 Ohm         |
| Mesure de température RTD                                        | Non              |
| Mesure de la température                                         | Oui              |
| Mesure de la température TC                                      | Non              |
| Test de continuité/test de diodes                                | Oui              |
| Tension d'essai nominale 10 V                                    | Non              |
| Tension d'essai nominale 50 V                                    | Non              |
| Tension d'essai nominale 100 V                                   | Non              |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Tension d'essai nominale 250 V                                  | Non     |
| Tension d'essai nominale 500 V                                  | Non     |
| Tension d'essai nominale 1000 V                                 | Non     |
| Mesure de la longueur du câble                                  | Non     |
| Test de symétrie de ligne pour les connexions à deux fils a-b-E | Non     |
| Mesure de la puissance et de l'énergie                          | Non     |
| Analyse des harmoniques/qualité de la puissance                 | Non     |
| Avec mesure du niveau sonore (dB)                               | Non     |
| mesure de valeur relative                                       | Oui     |
| Mesure de l'inductance                                          | Non     |
| Avec mesure de la conductivité                                  | Non     |
| test de continuité                                              | Oui     |
| Mémorisation de la valeur instantanée (Data Hold)               | Oui     |
| mémoire de valeur maximale                                      | Oui     |
| mémoire à valeur minimale                                       | Oui     |
| Mémoire des valeurs de crête                                    | Non     |
| Mesure de la valeur efficace réelle (TRMS)                      | Oui     |
| Mesures du rapport cyclique                                     | Non     |
| Mesure de la vitesse de rotation                                | Non     |
| mémoire des valeurs mesurées                                    | Oui     |
| Interface                                                       | Non     |
| interface Bluetooth                                             | Non     |
| Interface IR                                                    | Non     |
| Disjoncteur automatique                                         | Non     |
| Catégorie de mesure                                             | CAT IV  |
| Tension max. Catégorie du circuit de mesure                     | 600 V   |
| Alimentation électrique                                         | Battery |
| Conception antidéflagrante                                      | Non     |
| Indice de protection (IP)                                       | IP40    |
| Résolution minimale de la tension alternative                   | 0,1 mV  |
| Plus petite résolution Tension continue                         | 0,1 mV  |
| Plus petite résolution Courant continu                          | 0,1 ¼A  |
| Mesure de la capacité                                           | Oui     |
| Mesure de la fréquence                                          | Oui     |
| Plus petite résolution Courant alternatif                       | 0,1 ¼A  |
| Température max. Plage de mesure de la température              | 1350 °C |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Résolution minimale de la température               | 0.1 °C                |
| Plage de mesure max. Plage de mesure de la capacité | 60000 µF              |
| Plus petite résolution Capacité                     | 0.00001 ¼F            |
| Plage de mesure de fréquence max.                   | 60000 kHz             |
| Plus petite résolution Fréquence                    | 0.001 Hz              |
| Division de l'échelle linéaire                      | Oui                   |
| Graduation de l'échelle logarithmique               | Non                   |
| Résolution minimale Tension, CA/CC                  | 0,1 mV                |
| Plage de mesure de courant max., CA/CC              | 10 A                  |
| Plus petite résolution Courant, AC/DC               | 0.1 ¼A                |
| Principe de mesure                                  | True root mean square |
| Précision relative de mesure                        | 1 %                   |
| Test haute tension pour les enroulements de moteur  | Non                   |
| Étalonnage selon ISO/IEC 17025                      | Non                   |
| Certificat d'étalonnage selon DAkkS                 | Non                   |
| Certifié COFRAC                                     | Non                   |

GTIN: 4021103101971

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de