


MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 125 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 35 mm², número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: MKDSP 25/...-FL, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: Z2L Pozidriv con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Deben evitarse las cargas mecánicas permanentes del borne

Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- Las bridas de fijación reducen la sollicitación mecánica de los puntos de soldadura
- La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción

Datos comerciales

Código de artículo	1932575
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AAOIAC
Clave de producto	AAOIAC
GTIN	4017918902018
Peso por unidad (incluido el embalaje)	23,68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,9 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	SK

MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Terminal de tarjetas de circuitos impresos
Familia de productos	MKDSP 25/...-FL
Línea de productos	COMBICON Terminals XL
Construcción	Estándar
Número de polos	1
Paso	15 mm
Número de conexiones	1
Número de filas	1
Número de potenciales	1
Tipo de montaje	Sí
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	4

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	125 A
Tensión nominal U_N	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	1000 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	8 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	1000 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	8 kV
Tensión nominal (II/2)	1000 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	8 kV

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Construcción	Estándar
Sección nominal	35 mm ²

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conductor AWG	20 ... 2
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	1 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	1,5 mm ² ... 35 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,5 mm ² ... 6 mm ²

MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm² ... 16 mm²
Longitud de pelado	18 mm
Forma del accionamiento cabeza de tornillo	Pozidriv con ranura longitudinal (Z2L)
Par de apriete	2,5 Nm ... 4,5 Nm

Indicaciones sobre conductores de aluminio

Sección/Par de giro/Forma del cable	Sección de línea:35 mm²; Par de giro:4,5 Nm; Forma del cable:redondo, unifilar, clase 1(re)
Especificación del ensayo	DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603):2010-03
Indicación para la preparación previa de conductores	Para un contacto duradero y seguro del conductor de aluminio se requieren las siguientes medidas: se deberá eliminar la capa de óxido del extremo pelado del conductor de aluminio con una cuchilla u sumergir inmediatamente en vaselina libre de ácidos y álcalis, es decir, neutra. Con cada nueva conexión de conductores, deberá repetirse la preparación previa de los mismos.

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (5 µm - 7 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (5 µm - 7 µm Sn)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Notas

MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Observación referente al funcionamiento

La borna para placa de circuito impreso de un polo se puede emplear para tensiones de hasta 1500 V (DC) y 1000 V (AC). Se debe observar la norma de equipos respectiva y las correspondientes líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire necesarias después de la instalación

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Paso	15 mm
Anchura [w]	30 mm
Altura [h]	43,5 mm
Longitud [l]	31 mm
Altura total	39 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	4,5 mm
Dimensiones de patilla	1,2 x 1,2 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,6 mm
-------------------	--------

Ensayos eléctricos

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	1000 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	12,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	1000 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	8 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	8 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón


MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso

1932575


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de taladros/geometría pads soldadura



MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19770427				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	600 V	115 A	20 - 2	-
C				
	600 V	115 A	20 - 2	-

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40041859				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	1000 V	125 A	-	0,5 - 35

MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDSP 25/ 1-15,00-FL - Borna para placa de circuito impreso



1932575

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932575>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es