



Hoofd

Product or component type	Patroon
Device short name	C40-350
Type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk

Complementair

Klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
Technologie overspanningsbegrenzer	MOV
Bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40
Aardingssysteem	TN TT
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Nominale ontladingsstroom	15 kA
Maximale ontladingsstroom	40 kA
Uc max cont werk spann	350 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,4 kV type 2
Lokale signalering	Vlag (wit/rood)
Mounting mode	Plug-in
Mounting support	In de SPD module
Aantal modules van 9 mm	2
Height	57 mm
Width	18 mm
Depth	56 mm
Net weight	0,051 kg
Colour	Wit (RAL 9003)
Materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
Responstijd	< 25 ns

Omgeving

Standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Quality labels	CE
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
Relative humidity	5...90 %
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	72 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	927 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,87 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------