DMS M25/sw



DMS M25/sw

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26002501
Afmetingen: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, zwart

Afdichtingsbereik 9 - 17 mm

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart

Afmetingen

Breedte:	29.7 mm
Lengte:	29.7 mm
Hoogte:	13.6 mm
Nominale grootte:	M25
Gewicht:	0.0047 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	9 mm
Voor afdichtbereik max.:	17 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902932610
ETIM-klasse:	EC000451
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	50

Materiaal

Materiaal toebehoren:	TPE