



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	KNX DALI-gateway
Type bus	KNX
Beschikbarefunctie	Software die bijgewerkt kan worden

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	4
Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	100...240 V
Network frequency	50...60 Hz
Protocol communicatiepoort	DALI
Webdiensten	HTTP-server
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	275 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,603 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	47 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.