



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Zijkant
Installatie	Binnen zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Nominaal vermogen	350 W
Koelvermogen	350 W 50/60 Hz L35-L35 186 W 50/60 Hz L35-L50
Supply Voltage	220...240 V AC 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % AC 1 fase 60 Hz UL

Complementair

Hoogte	460 mm
Breedte	290 mm
Diepte	190 mm
[In] rated current	1,4 A
Inschakelstroom	3,8 A
Maximaal energieverbruik in W	240 W bij 50/60 Hz, L35-L35 270 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	1,4
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...50 °C bij 50/60 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...50 °C bij 50/60 Hz Buiten de behuizing: 5...55 °C bij 50/60 Hz
Geluidsniveau	55 dB
Druk	28 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 117 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 166 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	11,7 kg
Koelgastype	R134a (0,126 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 15 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Roestvrij staal
Colour	Roestvrij staal

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]IEC
Richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2011/65/EU - RoHS
Standards	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP24 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	52 cm
Package 1 Width	38 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	13 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	66,4 cm
Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	77 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.