



Presentazione

Tipo prodotto	Attacco complementare
Compatibilità prodotto	LC1G630...800

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4P
Altezza	150 mm
Larghezza	280 mm
Profondità	91,5 mm
Peso prodotto	2 kg
Quantità per confezione	Set da 2

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (with terminal shields) conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]cULus
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,9 cm
Confezione 1: larghezza	36,3 cm
Confezione 1: profondità	39,1 cm
Confezione 1: peso	5,2 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	11,16 kg
Unità di misura confezione 3	P06

Numero di unità per confezione 3	8
Confezione 3: altezza	70,0 cm
Confezione 3: larghezza	60,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	55,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------