



Hoofd

Product or component type	Klemuitbreiding
Compatibiliteit product	LC1G630...800

Complementair

Poles description	4P
Height	150 mm
Width	280 mm
Depth	91,5 mm
Net weight	2 kg
Quantity per set	Set van 2

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met aansluitklemafschermingen)
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
Bedrijfshoogte	3000 m zonder verlies 5000 m met
Standards	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1 GB/T 14048.4
Product certifications	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,9 cm
Package 1 Width	36,3 cm
Package 1 Length	39,1 cm
Package 1 Weight	5,2 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	11,16 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	70,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	55,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen