

# PML-P100 (D100)R - Señal de prohibición



1014226

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014226>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Señal de prohibición, Rollo, disponible: por líneas, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

## Sus ventajas

- Los letreros de prohibición PML-P ... preimpresos en color sin símbolo permiten la creación personalizada de indicaciones de prohibición
- La etiqueta está compuesta por una lámina de PVC blanda y muy flexible que se adapta a superficies irregulares
- Las señales de prohibición cumplen la norma internacional según ISO 7010
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores PLM-P ... de forma personalizada según sus indicaciones

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1014226       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BG2611        |
| Clave de producto                         | BG2611        |
| GTIN                                      | 4046356784788 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 697 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 665,4 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39199080      |
| País de origen                            | DE            |

# PML-P100 (D100)R - Señal de prohibición



1014226

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014226>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto | Marcador de instalaciones             |
| Campo de empleo  | Señales de prohibición                |
|                  | Marcado de prohibición según ISO 7010 |
| Construcción     | redondo                               |

### Rotulación

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Número de índices individuales             | 250                   |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1                     |
| Impresión                                  | Barra diagonal        |
| Tecnología de marcado                      | Transferencia térmica |

### Dimensiones

|             |           |
|-------------|-----------|
| Anchura     | 100,00 mm |
| Altura      | 100,00 mm |
| Profundidad | 0,08 mm   |

### Campo de texto

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anchura del campo de texto | 100 mm |
| Altura del campo de texto  | 100 mm |

### Datos del material

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Grosor de lámina          | 60 µm              |
| Grosor de pegamento       | 25 µm              |
| Adhesivo                  | Acrilato           |
| Color                     | multicolor (RAL -) |
|                           | rojo (RAL 3001)    |
|                           | blanco (RAL 9010)  |
| Material                  | PVC                |
| Material Elemento de base | PVC                |
| Sustancias contenidas     | Sin silicona       |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 90 °C                                                                                       |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 22 °C                                                                                                  |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % ... 55 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

# PML-P100 (D100)R - Señal de prohibición



1014226

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014226>

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Resultado | Prueba aprobada |
|-----------|-----------------|

## Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia                 | ≥ 5 N                                |
| Resultado                 | Prueba aprobada                      |

## Prueba de cinta tesafilm

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                          |

## Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Duración del ensayo       | 96 h                                    |
| Procedimiento             | Radiación artificial.                   |

## Almacenamiento a temperatura controlada

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Procedimiento             | Test Bb                                 |
| Duración                  | 96 h                                    |
| Temperatura de ensayo     | 120 °C                                  |

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]           | Prueba aprobada                                 |
| n-hexano<br>[N.º CAS 110-54-3]         | Prueba aprobada                                 |
| Agua + bencina<br>[N.º CAS 64742-82-1] | Prueba aprobada                                 |

## Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Especificación del ensayo            | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo                  | 168 h                         |
| Agua salada (350 g/l)<br>[N.º CAS -] | Prueba aprobada               |

## Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |
| Procedimiento             | Método B                 |
| Ciclos                    | 2                        |

## Ensayo de niebla salina

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                               |

# PML-P100 (D100)R - Señal de prohibición



1014226

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014226>

|                     |      |
|---------------------|------|
| Duración del ensayo | 96 h |
|---------------------|------|

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

## Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|

# PML-P100 (D100)R - Señal de prohibición



1014226

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014226>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001777 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

# PML-P100 (D100)R - Señal de prohibición



1014226

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014226>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)