

**WINKEL-ROHRKABELSCHUH 45° CU, 120 MM², M8**
**Article number: 183044**

Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90°C und 45°  
 abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN  
 EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Ober-  
 flächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter  
 IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: 45°  
 abgewinkelt; Querschnitt: 120 mm²; Bolzen-Ø: 8 mm; Gewicht  
 per 100St.:~kg: 6,87; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
 VE/Stck.: 1



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 70 mm     |
| Width (mm)  | 28 mm     |
| Height (mm) | 25 mm     |
| Weight (kg) | 0,0687 kg |

| Attribute                          | Value     |
|------------------------------------|-----------|
| Isoliert                           | No        |
| Werkstoff                          | Kupfer    |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt  |
| Nennquerschnitt                    | 120 mm²   |
| AWG-Größe                          | 250 kcmil |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes       |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes       |
| Geeignet für massive Leiter        | No        |
| Farbe der Isolation                | sonstige  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 8         |
| Anschlusswinkel                    | 45°       |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1         |
| Schmale Flanschausführung          | No        |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes       |
| Flanschform                        | Ringform  |
| Mit Sichtloch                      | No        |

GTIN: 4021103830444

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de