

COSSE À TUBE COUDÉE 45° CU, 120 MM², M8

Numéro d'article: 183044

Cosses tubulaires coudées Cu, version normale 90°C et coudées à 45° - Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP DIN EN 13600 - Surface : étamage galvanique, autres surfaces sur demande - Convient également pour les conducteurs à fils fins IEC 228 - Recuit de dureté cuivre F 20. Version : coudée à 45° ; Section : 120 mm² ; Ø boulons : 8 mm ; Poids par 100pc:~kg : 6,87 ; Serrage 7 mm : 1 ; Serrage 5 mm : 2 ; Qté/pce : 1



Longueur (mm) 70 mm
 Largeur (mm) 28 mm
 Hauteur (mm) 25 mm
 Poids (kg) 0,0687 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
section nominale	120 mm²
Taille AWG	250 kcmil
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Couleur de l'isolation	sonstige
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	8
angle de raccordement	45°
Nombre de trous de fixation	1
Modèle à bride étroite	Non
Convient aux conducteurs à fils très fins	Oui
Forme de bride	Ringform
Avec trou de visibilité	Non

GTIN: 4021103830444

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de