

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M17, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Anwendung: Daten (ungeschirmt), Signale, Leistung, Serie: M17 PRO, gewinkelt drehbar, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung: Typ 2B (in Anlehnung an IEC 61076-2-117), Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Ihre Vorteile

- Herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
- Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort
- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1550197
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRCAM
GTIN	4067923026148
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	86,1 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder

Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte separat bestellen
-----------------	---------------------------------

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis	WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. • Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. • Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden • Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. • Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug • Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. • Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand. • Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. • Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen
--------------------	---

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder

Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.

- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Produktfamilie	M17 PRO HYBRID
Serie	M17 PRO

Steckverbinder

Isolierkörper

Hinweis	Bestellhinweis: Crimpkontakte separat bestellen. Die Kontaktzuordnung finden Sie in der Einbauanleitung.
Kodierung	Typ 2B (in Anlehnung an IEC 61076-2-117)
Material (Isolierkörper)	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Steckzyklen	100
Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktausführung	Stift
Anwendung	Daten (ungeschirmt), Signale, Leistung
Polzahl	12
Aufstellhöhe	3000 m
Anzahl (Leistungskontakte)	4
Kontaktdurchmesser (Leistungskontakte)	1 mm
Litzen Querschnitt min. (Leistungskontakte)	0,06 mm ²
Litzen Querschnitt max. (Leistungskontakte)	1,5 mm ²
Bemessungsstrom Kontakt (Leistungskontakte)	16 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Leistungskontakte)	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Anzahl (Datenkontakte)	4
Kontaktdurchmesser (Datenkontakte)	0,6 mm
Litzen Querschnitt max. (Datenkontakte)	0,34 mm ²
Bemessungsstrom Kontakt (Datenkontakte)	3,6 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Datenkontakte)	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anzahl (Signalkontaktgruppe 1)	2
Kontaktdurchmesser (Signalkontaktgruppe 1)	1 mm
Litzen Querschnitt max. (Signalkontaktgruppe 1)	0,75 mm ²
Bemessungsstrom Kontakt (Signalkontaktgruppe 1)	11 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Signalkontaktgruppe 1)	50 V

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Gehäuse

Ausführung	Flanschgehäuse
Gewindeart	M17
Bauform	gewinkelt drehbar
Verriegelungsart	für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung
Montageart	Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x M3)
Flanschmaß	26 mm x 26 mm
Material (Gehäuse)	GD-Zn
Material (Dichtung)	FKM
Schutzart (gesteckt)	IP67
	IP68 (2 m / 24 h)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (siehe Derating-Kurve)
-------------------------------	--

Normen und Bestimmungen


Normbezeichnung	M17-Hybrid
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-117

1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Zeichnungen

Maßzeichnung




Einbaumaße

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1550197


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Schemazeichnung



Polbild Stift

Diagramm



I = Stromstärke, ϑ = Umgebungstemperatur, 4 x 14 A + 4 x 2 A konstant + 4 x 0,1 A konstant

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>



UL Listed

Zulassungs-ID: E221474



cUL Listed

Zulassungs-ID: E221474

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

M17-08PSC8AA200S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1550197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1550197>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de