# Spacial SF/SM Bastidor pivotante 19descentrado - 2000x800 mm - 40 módulos





### Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Bastidor de 19"
Application	Aplicación electrónica
For enclosure nominal dimensions	- H: 2000 mm
Tipo de bastidor	Pivotante
Ubicación de montaje	En estructura de armario
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 2 soportes de bastidor pivotante de 800 mm 1 bastidor con apertura 1 tapa lateral con maneta
Cantidad por juego	Juego de 1
Número de unidades de 19"	40

### Complementario

Rack coverage	Complete
Rack position	Off-centered
Material	Acero
Tipo de envolvente específico	Armario de fijación al suelo
Acabado de la superficie	Revestido de zinc
Tipo de cierre	Maneta con cierre de bola
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación
Ajuste de montaje	Ajustable en profundidad cada 25 mm
Color	Placa lateral, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Carga permanente admisible	3,75 kg por uso
Apertura de los bastidores de 19"	Reversible 120 °
Altura	2000 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	1901 mm

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,500 cm
Paquete 1 Ancho	72,000 cm
Paquete 1 Longitud	195,000 cm
Paquete 1 Peso	29,341 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P2M
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	90,000 cm
Paquete 2 Ancho	200,000 cm

Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	308,410 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months