

Hoja de datos del producto

Características

NSYDS3X54T

Transp. door S3X 304L 500x400mm



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3X
Composición del dispositivo	1 puerta Sistema de cierre
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Puerta, estado 1 acero inoxidable 304L
Acabado de la superficie	Cepillado Scotch-Brite®
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 3 mm
Número de cierres	2
Tipo de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Altura	500 mm
Anchura	400 mm
Peso del producto	2,9 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	42,5 cm
Paquete 1 Longitud	53,0 cm
Paquete 1 Peso	3,248 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	29,0 cm
Paquete 2 Ancho	47,5 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	16,24 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------