



Principal

Gama de producto	Thorsman Cintura
Nombre del producto	Thorsman ISV
Tipo de producto o componente	Extremo de parada
Sistema de instalación de cableado	Enlace
Tono de color	Opcional
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material de enlace	Aluminio
Enlace de sección cruzada	217 x 72 mm
Modo de fijación	Por tornillos
Material	Aluminio recubierto de polvo
Longitud	28 mm
Altura	217 mm
Ancho	72 mm

Entorno

Directivas	Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE 93/68/EEC - low voltage directive
Normas	EN 50085-1
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,3 cm
Paquete 1 Longitud	21,7 cm
Paquete 1 Peso	137 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	14,5 cm
Paquete 2 Ancho	19,7 cm
Paquete 2 Longitud	25,3 cm
Paquete 2 Peso	1,49 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	103,5 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm

Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	198,8 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas