

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

## DF2CA25

Fusibili a cartuccia NFC, TeSys GS, cilindrici  
10 mm x 38 mm, fusibile tipo aM, 400 VCA, 25  
A, senza percussore



### Presentazione

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Sezionatore fusibilato TeSys |
| Tipo prodotto                     | Cartridge fuse               |
| Nome dispositivo                  | DF2                          |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 400 V CA                     |
| Calibro fusibile                  | 10 x 38 mm                   |
| Tipo fusibile                     | NFC                          |
| Quantità per confezione           | Set da 10                    |

### Caratteristiche tecniche

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Corrente nominale [In] | 25 A 400 V |
| Curva fusibile         | AM         |
| Peso prodotto          | 0,01 kg    |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 1,4 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,4 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8 cm    |
| Confezione 1: peso               | 7 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 1,4 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 5,4 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 8 cm    |
| Confezione 2: peso               | 79 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S01     |
| Numero di unità per confezione 3 | 720     |
| Confezione 3: altezza            | 15 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 15 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm   |
| Confezione 3: peso               | 6,04 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>              |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                               |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                               |
| Senza mercurio                   | Sì                                               |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni esenzioni RoHS  |  Si                                                       |
| WEEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                    | Si                                                                                                                                        |
| <b>Garanzia contrattuale</b> |                                                                                                                                           |
| Garanzia                     | 18 months                                                                                                                                 |