

CASE PTFIX L-BOXX DE - Paquete de sistemas



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego PTFIX en un práctico maletín de sistema Sortimo L-BOXX 102. 90 bloques de distribución, entre otras cosas, con contacto de alimentación con sección transversal de dimensionamiento de 6 mm² y contactos de salida con sección transversal de dimensionamiento de 2,5 mm², 40 monobloques con sección transversal de dimensionamiento de 2,5 mm², 60 adaptadores para carril DIN, 20 sujeciones aéreas (tornillo), puentes enchufables y material de rotulación

Datos comerciales

Código de artículo	1092040
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BEA191
Clave de producto	BEA191
GTIN	4055626906911
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4.781 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4.758 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

El set consta de

PTFIX 6/12X2,5 GY - Bloque para distribución

3273352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273352>



Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², Derivación, sección: 0,14 mm² - 4 mm², Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

PTFIX 6/12X2,5 BU - Bloque para distribución

3273354

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273354>



Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², Derivación, sección: 0,14 mm² - 4 mm², Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul


1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX 6/12X2,5 RD - Bloque para distribución

3273356

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273356>



Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², Derivación, sección: 0,14 mm² - 4 mm², Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: rojo

PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Bloque para distribución

1091671

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091671>



Bloque para distribución, Borna de base con alimentación y sin función de conductor de protección, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², Derivación, sección: 0,14 mm² - 4 mm², Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: Aéreo, color: verde/amarillo

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX 6X2,5 GY - Bloque para distribución

3273264

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273264>



Bloque para distribución, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

PTFIX 6X2,5 BU - Bloque para distribución

3273266

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273266>



Bloque para distribución, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul


1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX 6X2,5 RD - Bloque para distribución

3273268

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273268>



Bloque para distribución, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: rojo

PTFIX 6X2,5 GNYE - Bloque para distribución

1091668

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091668>



Bloque para distribución, Borna de base sin función de conductor de tierra, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: Aéreo, color: verde/amarillo

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX 2X2,5 GY - Monobloque

1028067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1028067>



Monobloque, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

PTFIX 2X2,5 BU - Monobloque

1028068

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1028068>



Monobloque, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX 2X2,5 RD - Monobloque

1028069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1028069>



Monobloque, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: rojo

PTFIX 2X2,5 GNYE - Monobloque

1091665

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091665>



Monobloque, Borna de base sin función de conductor de tierra, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: Aéreo, color: verde/amarillo

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX-NS35 - Adaptador para carril DIN

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274054>

Adaptador para carril DIN, para NS 35 y NS 15, para alojar bloques FIX de 2,5 mm², 4 mm² y 10 mm² en dirección vertical, color: gris



PTFIX-NS35A - Adaptador para carril DIN

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274056>

Adaptador para carril DIN, para NS 35, para alojar bloques FIX de 2,5 mm² y 4 mm² en dirección horizontal, color: gris



CASE PTFIX L-BOXX DE - Paquete de sistemas



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

PTFIX-F - Brida

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274060>



Brida, Con fijación atornillada, para montaje directo de los bloques FIX de 2,5 mm² y 4 mm², profundidad: 21,7 mm, anchura: 8,6 mm, altura: 28,6 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje atornillado

FBS 2-5 - Puente enchufable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030161>



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 24 A, longitud: 23 mm, color: rojo

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador para bornes

0804183:0001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804183:0001>



Tarjeta de rotulación, autoadhesiva, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 1 ... 10, Tira de rotulación de 10 unidades con 12 décadas iguales, blanco, para ancho de borne: 5 mm, clase de montaje: pegado

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marcador para bornes

0804183:0011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804183:0011>



Tarjeta de rotulación, autoadhesiva, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 11 ... 20, Tira de rotulación de 10 unidades con 12 décadas iguales, blanco, para ancho de borne: 5 mm, clase de montaje: pegado

CASE PTFIX L-BOXX DE - Paquete de sistemas



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

SK 5/3,8: L1-N,PE - Tarjeta de tiras

0804206

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804206>



Tarjeta de tiras, hoja, blanco (RAL 9010), rotulado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 12, altura del campo de texto: 3,8 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de distribución
------------------	-----------------------

Dimensiones

Anchura	445 mm
Altura	358 mm
Profundidad	118 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material aislante	PA

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

CASE PTFIX L-BOXX DE - Paquete de sistemas



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

CASE PTFIX L-BOXX DE - Paquete de sistemas



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1092040>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es