



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Adaptador
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	500 A
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Adaptación
Función	Adaptar gama antigua
Ubicación de montaje	Entre canalización
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Soporte de montaje	Canalización
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
Ancho	324 mm
Profundidad	132 mm
Altura	200 mm
Material del cuerpo	Plástico
Peso del producto	3,65 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,200 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	32,400 cm
Paquete 1 Peso	3,650 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	43,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	50,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------