

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12 Push-pull, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido Push-Pull

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1392638       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF1CCC        |
| Clave de producto                         | AF1CCC        |
| GTIN                                      | 4063151818210 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 51,74 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49,875 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | PL            |

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto           | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación                 | Estándar                        |
| Número de polos            | 4                               |
| Número de salidas de cable | 1                               |
| Apantallado                | no                              |
| Codificación               | A                               |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material                            | PK (Soporte de contactos macho)          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                       |
| Material junta                      | FKM                                      |
| Material cuerpo de agarre           | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto                   | CuSn                                     |
| Material superficie del contacto    | Ni/Au                                    |
| Material conexión por tornillo      | Latón, niquelado                         |

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 250 V AC                   |
|                            | 250 V DC                   |
| Corriente nominal $I_N$    | 4 A                        |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq 100$ |
|-------------------|------------|

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Par de apriete | Conectores M12 Push-Pull |
|----------------|--------------------------|

### Conectores

#### Conexión 1

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Construcción         | Conector recta M12 Push-pull |
| Número de polos      | 4                            |
| Sistema de bloqueo   | Push-pull                    |
| Tipo de codificación | A                            |

## Conexión 2

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construcción | extremo de cable libre |
|--------------|------------------------|

## Cable/línea

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Longitud del cable | 1,5 m |
|--------------------|-------|

## PUR sin halógenos negro [PUR]

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                                |  |
| Peso del cable                                        | 30 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                                          | 20549 / 10493 (80 °C/300 V)                                                         |
| Número de polos                                       | 4                                                                                   |
| Apantallado                                           | no                                                                                  |
| Tipo de cable                                         | PUR sin halógenos negro [PUR]                                                       |
| Construcción del conductor cable de señales           | 42x 0,10 mm                                                                         |
| Línea de señales AWG                                  | 22                                                                                  |
| Sección de línea                                      | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (conductor de señales)                                      |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento               | 1,27 mm ±0,02 mm                                                                    |
| Diámetro exterior del cable                           | 4,20 mm ±0,15 mm                                                                    |
| Envoltura exterior, material                          | PUR                                                                                 |
| Envoltura exterior, color                             | negro grisáceo RAL 7021                                                             |
| Material Conductor                                    | Conductor Cu desnudo                                                                |
| Material Aislamiento de conductor                     | PP                                                                                  |
| Conductor individual, color                           | marrón, blanco, azul, negro                                                         |
| Grosor de pared Aislamiento                           | ≥ 0,21 mm                                                                           |
| Grosor de pared Envoltura exterior                    | aprox. 0,50 mm                                                                      |
| Cableado total                                        | 4 conductores longitudinalmente trenzados                                           |
| Resistencia máx. del conductor                        | ≤ 58 Ω/km                                                                           |
| Resistencia de aislamiento                            | ≥ 1 GΩ*km                                                                           |
| Tensión nominal Cable                                 | ≤ 300 V                                                                             |
| Tensión de prueba                                     | ≥ 3000 V                                                                            |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija     | 5 x D                                                                               |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D                                                                              |
| Menor radio de flexión, montaje fijo                  | 21 mm                                                                               |

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

|                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 42 mm                                                                                                                                                                       |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 42 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: $\pm 180$ °/m, Ciclos de torsión: $\geq 5000000$ , Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto                                                                         |
| Ausencia de halógenos                 | según DIN VDE 0472 parte 815                                                                                                                                                |
|                                       | según DIN EN 50267-2-1                                                                                                                                                      |
| Resistencia a las llamas              | según UL 758/1581 FT2                                                                                                                                                       |
|                                       | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                     |
| Resistencia al aceite                 | conforme a DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                 |
| Otras resistencias                    | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes                                                                                                                           |
|                                       | resistente a la hidrólisis y a los microbios                                                                                                                                |
|                                       | condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)                                                                                                           |
|                                       | poco adherente                                                                                                                                                              |
|                                       | resistente a la abrasión                                                                                                                                                    |
| Características especiales            | apto para cadenas portacables                                                                                                                                               |
|                                       | sin silicona                                                                                                                                                                |
|                                       | sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas                                                                                                                     |
|                                       | flexible                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)                                                                                                                                  |
|                                       | -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)                                                                                                                                 |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP65                              |
|                                                                  | IP67                              |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | M12-Push-Pull   |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-010 |

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores

1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

## Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector macho M12 Push-Pull, recto

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores

1392638


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

|                                                                                                                                                  |                       |                         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| <div> <b>cULus Listed</b><br/>ID de homologación: E221474</div> |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| keine                                                                                                                                            |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 4 A                     | - 22        | -              |

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores



1392638

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1392638>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)