



Principal

Gama	Wiser
Tipo de producto o componente	Connected actuator
Compatibilidad del producto	Wiser hub generation 2
Función	Control
Nombre de la App móvil	Wiser Home

Complementario

Presentación del dispositivo	Module
Número de canales	1
Tipo de carga	Resistivo
[In] Corriente nominal	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Límites de tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz
Intensidad de conmutación máxima	En resistivo cables para 14 A para 200...250 V CA
Tipo de red de comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Número de entradas	0 interior
Tipo de entrada	Contacto 1 interior
Tipo de control	1 chave de permissão para 1 función, color: negro
Señalizaciones en local	Estado, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde, ámbar y rojo)
Tipo de salida	1 1 form A relay 200...240 V AC 1 polos interior
Conexión de dispositivo en env	In line
Clase de software	Clase A
Nombre de la prueba	Ball pressure
Montaje del dispositivo	Rasante
Material	Termoplástico
Conexiones - terminales	Terminal de tornillo, 1...2.5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	6,5 mm
Soporte de montaje	Panel plegable
Ubicación de montaje	Montaje integrado sobre soporte vertical with Montaje en pared (interior)
Modo de fijación	Equipado
Altura	40 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	16,9 mm

Entorno

Intervalo de regulación de temperatura	5...35 °C interior
Directivas	2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,800 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Paquete 1 Peso	51,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,510 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.