



Hoofd

Range	Wiser
Product or component type	Connected actuator
Compatibiliteit product	Wiser hub generation 2
Device application	Controle
Naam mobiele app	Wiser Home

Complementair

Product presentatie	Module
Aantal kanalen	1
Type last	Resistief
In toegekende stroomsterkte	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Voedingsspanningsgrenzen	230 V AC 50 Hz
Maximale schakelstroom	Op resistief laden 14 A voor 200...250 V AC
Type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bij < 50 m
Aantal ingangen	0 binnen
Ingangstype	Contact 1 binnen
Besturingstype	1 schakelaar voor inschakelen voor 1 function, kleur: zwart
Lokale signalering	Status: 1 LED (green, amber and red)
Outputtype	1 1 form A relay 200...240 V AC 1-polig binnen
Aansluiting apparaat	In line
Softwareklasse	Klasse A
Naam test	Ball pressure
Montage apparaat	Verzonken
Materiaal	Thermoplast
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok, 1...2.5 mm ²
Wire stripping length	6,5 mm
Mounting support	Verzonken montage
Montagezone	Flush box with Muurbevestiging (binnen)
Bevestigingsmethode	Op maat gemaakt
Height	40 mm
Width	45 mm
Depth	16,9 mm

Omgeving

Temperatuurinstelbereik	5...35 °C binnen
Richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	5,800 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	51,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,510 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.