



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSC
Compatibilidad del producto	Canalis KSC módulo acoplador de bus 400 A
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Cobre
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE 3L + PEN
Tipo de protección	Sin protección
Tipo de control	Sin
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Equipo suministrado	Tapa
Ubicación de montaje	Derecha Izquierda
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Soporte de montaje	Canalización
Material del cuerpo	Metal
Conexiones - terminales	Terminal para 300 mm ² rígido
Ancho	501 mm
Profundidad	213,5 mm
Altura	393 mm
Peso del producto	10 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22 cm
Paquete 1 Ancho	39,3 cm
Paquete 1 Longitud	50,6 cm
Paquete 1 Peso	12 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------