

STEMPEL, MIT GEWINDE 19,0 MM, LOCH 54,0 MM Ø**Article number: 132604**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 54,0 mm; Materialstärke 3,0; Nennmaß PG 42; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm.

Length (mm)	55 mm
Width (mm)	55 mm
Height (mm)	27 mm
Weight (kg)	0,278 kg



Attribute	Value
Ausführung	Only punch
Lochform	rund
Lochbreite	54 mm
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	54 mm

GTIN: 4021103326046

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de