


WQB WPD X08-09/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, grau, 353 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 51.10, Isoliert: Ja, Breite: 74.6 mm
Best.-Nr.	1561900000
Art	WQB WPD X08-09/2
GTIN (EAN)	4050118367096
VPE	3 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:33:14 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

WQB WPD X08-09/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0,276 inch
Höhe	52,5 mm	Höhe (inch)	2,067 inch
Breite	74,6 mm	Breite (inch)	2,937 inch
Nettogewicht	17,15 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

Allgemeines

Polzahl	2
---------	---

Bemessungsdaten

Nennstrom	353 A
-----------	-------

Maße

Raster in mm (P)	51,1 mm
------------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	Querverbinder
------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Montageart	gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)