



Presentazione

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO LS
Device Short Name	VLS3P
Product Type	Corpo dell'interruttore

Caratteristiche tecniche

Device Composition	Maniglia Interruttore
Mounting Support	Parte posteriore: guida DIN
Mounting Method	Con clip per parte posteriore
Performance Level	Alte prestazioni
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
Color	Grigio
[Ue] UL Rated Operational Voltage	600 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
UL Maxium Horsepower Ratings	25 Hp a 200/208 V CA 25 Hp a 240 V CA 40 Hp a 480 V CA 40 Hp a 600 V CA 3 Hp a 120 V CA 10 hp a 240 V CA
IEC Rated Operational Power in W	45 KW a 400 V (AC-23A) 45 KW a 500 V (AC-23A) 45 kW a 690 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	100 A Ue: 600 V conforme a UL98 80 A AC-21A Ue: 400 V 80 A AC-21A Ue: 500 V 80 A AC-21A Ue: 690 V 80 A AC-22A Ue: 400 V 80 A AC-22A Ue: 500 V 80 A AC-22A Ue: 690 V 80 A AC-23A Ue: 400 V 63 A AC-23A Ue: 500 V 47 A AC-23A Ue: 690 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	80 A (at 55 °C)
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	80 A
Making Capacity (I Rms)	120 A a 690 V AC-21A 240 A a 690 V AC-22A 800 A a 690 V AC-23A
Breaking Capacity	120 A a 690 V (AC-21A) 240 A a 690 V (AC-22A) 640 A a 690 V (AC-23A)
SCCR	Fusibile J 100 A maximum: 50 kA at 600 V CA
Rated Conditional Short Circuit Current	50 kA a 400 V - fusibile associato 80 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	3550 A a 690 V
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	2500 A a 690 V durata: 1 s

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Si
Network Type	CA
Network Frequency	50/60 Hz
Intermittent Duty Class	Classe 120 - 60%
Control Type	Manovra rotativa
Rotary Handle Mounting Style	Diretta
Handle Color	Nero
Handle Front Plate Color	Grigio
Rotary Handle Padlocking	1 lucchetto 4 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 cicli
Electrical Durability	30000 cicli AC-21
UL Wire Size	AWG 12...AWG 1 rame
IEC Terminal Connection	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 50 mm² - rigidità cavo: solido Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 70 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Tightening Torque	Circuito di potenza: 5...6 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Height	75 mm
Width	70 mm
Depth	100 mm
Product Weight	0,365 kg

Ambiente

Standards	UL98 CSA C22.2 No 4 IEC 60947-3
Product Certifications	cULus[RETURN]GL
Degree of Protection	IP20 conforming to CEI 60529
Mechanical Robustness	Vibrazioni 2...100 Hz Fc (0,7 g) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms Ea (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-25...55 °C
Fire Resistance	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Compatibility Code	VLS

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,900 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	409,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,566 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------