

## Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen



### Verbindungs-dose

- Deckelschrauben-Abstand 67 mm
- für alle Schalungsarten geeignet

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                 | <b>1276-71</b> |
| EAN:                                                | 4013456331112  |
| Tiefe                                               | 66 mm          |
| Einbauöffnung Ø                                     | 70 mm          |
| Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm | 2              |
| Rückteil mit Aufnahme für Stützelement              | Ja             |
| Anzahl Teile                                        | 2              |
| Verpackung innen/Versand                            | 10/100         |
| Preisgruppe                                         | 130            |

Gerätedose und Geräte-Verbindungs-dose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung
- Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt
- Maße nach DIN 49073

